



## UTRZYMANIE GWARANCJI NA OKŁADZINY PODŁOGOWE Z SYSTEMEM GRZEW CZYM HEAT DECOR

**Producent okładzin podłogowych**

**Warunki utrzymania gwarancji na okładzinę podłogową danego producenta i na folię grzewczą w systemie Heat Decor**

**Dodatkowe warunki dla utrzymania gwarancji na okładzinę podłogową danego producenta i na folię grzewczą w systemie Heat Decor**



Zainstalowanie (wyłącznie!) pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G, HD-EPL lub HD-PRO, o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>, pod panele laminowane lub winylowe (Ceramin) Classen. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Podczas montażu konieczne jest zastosowanie się do wytycznych określonych przez Heat Decor oraz producenta okładziny podłogowej dostępnych na: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) i [classen.pl](http://classen.pl).



Zainstalowanie (wyłącznie!) pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G, HD-EPL lub HD-PRO, o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>, pod panele laminowane Weninger. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Podczas montażu konieczne jest zastosowanie się do wytycznych określonych przez Heat Decor oraz producenta okładziny podłogowej dostępnych na: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) i [weninger.pl](http://weninger.pl).



Zainstalowanie (wyłącznie!) pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G lub HD-EPL, o mocy do 80 W/m<sup>2</sup>, pod panele winylowe Arbiton. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Podczas montażu konieczne jest zastosowanie się do wytycznych określonych przez Heat Decor oraz producenta okładziny podłogowej dostępnych na: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) i [arbiton.com](http://arbiton.com).



Zainstalowanie (wyłącznie!) pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G, HD-EPL lub HD-PRO, o mocy do 80 W/m<sup>2</sup>, pod deskę warstwową Boen. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Podczas montażu konieczne jest zastosowanie się do wytycznych określonych przez Heat Decor oraz producenta okładziny podłogowej dostępnych na: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) i [boen.com](http://boen.com).



Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G, HD-EPL lub HD-PRO, o mocy do 80 W/m<sup>2</sup>, pod podłogi Barlinek. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Podczas montażu konieczne jest zastosowanie się do wytycznych określonych przez Heat Decor oraz producenta okładziny podłogowej dostępnych na: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) i [barlinek.com.pl](http://barlinek.com.pl).



Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G, HD-EPL lub HD-PRO, o mocy do 80 W/m<sup>2</sup>, pod odpowiednie dla systemu z folią grzewczą podłogi Swiss Krono. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Podczas montażu konieczne jest zastosowanie się do wytycznych określonych przez Heat Decor oraz producenta okładziny podłogowej dostępnych na: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) i [swisskrono.com](http://swisskrono.com).



Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G, HD-EPL lub HD-PRO, o mocy do 80 W/m<sup>2</sup>, pod odpowiednie dla systemu z folią grzewczą podłogi Egger. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Podczas montażu konieczne jest zastosowanie się do wytycznych określonych przez Heat Decor oraz producenta okładziny podłogowej dostępnych na: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) i [egger.com](http://egger.com).



Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G, HD-EPL lub HD-PRO, o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>, pod odpowiednie dla systemu z folią grzewczą podłogi Poli-Eco. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Podczas montażu konieczne jest zastosowanie się do wytycznych określonych przez Heat Decor oraz producenta okładziny podłogowej dostępnych na: [heatdecor.com](http://heatdecor.com).



Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G, HD-EPL lub HD-PRO, o mocy do 60 W/m<sup>2</sup>, pod odpowiednie dla systemu z folią grzewczą podłogi BerryAlloc. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Podczas montażu konieczne jest zastosowanie się do wytycznych określonych przez Heat Decor oraz producenta okładziny podłogowej dostępnych na: [heatdecor.com](http://heatdecor.com).